



патрубок внешнего воздуха

Технические параметры			
1	Номинальная мощность	кВт	14
2	Номинальная мощность на водяном теплообменнике	кВт	
3	Необходимое давление	Па	12
4	КПД	%	82,1
5	Температура отходящих дымовых газов	°C	229
6	Потребность в топливе	кг/ч	4,6
7	Воздухообмен	м ³ /час	42
8	Эмиссия CO к 13% O ₂	%	0,1
9	Эмиссия дымовых газов	г/с	13,4
10	Вес	кг	410
11	Необходимое сечение циркуляции воздуха - ВХОД	см ²	425
12	Необходимое сечение циркуляции воздуха - ВЫХОД	см ²	700
13	Диаметр дымохода	Ø мм	250
14	Характер конструкции с топкой	Воздушная конвекция	да
		Теплонакопл. без конв.	нет

Дополнительные опции

- Рамка (KR)
- Двойное стекло (DS)
- Черное тонир. стекло (SM)
- Дв. стекло с тонировкой (DSM)
- Внешний зольник (VOP)
- Сегментный шамот (SO)
- Низкое основание (ZO)
- Конвекционный кожух (DP)

Sizes		HORIZONT 1170/440 VD	HORIZONT 1170/500 VD	HORIZONT 1170/560 VD	
1	A	мм	1170		
2	F	мм	1300	1360	1420
3	C	мм	545		
4	DN	Ø мм	250		
5	B	мм	440	500	560
6	FF	мм	1410	1470	1590
7	R	мм			
8	AA	мм			
9	H	мм	65		
10	J	мм	325 + /160/		
11	K	Ø мм	4x125		
12	L	Ø мм	2x100		
13	M	мм	20		
14	N	мм			

