



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna

VALENCIE kachlový sokl



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	8
Regulovatelný výkon (kW)	4 - 10

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1043 x 853 x 499
Maximální délka polen (mm)	450

Hmotnost podle obložení

kachle (kg)	200
-------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo [D]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D]	2,6
Vytápěný prostor (m ³)	80 - 200
Energetická účinnost (%) [D]	72
Provozní tah (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D]	276
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D]	10,5
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D]	-
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	920
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	135

Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
-----------------------------------	-----


Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	1043 mm
2	šířka	853 mm
3	hloubka	499 mm
4	kouřovod	150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	920 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	135 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

Montážní schéma



Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 21.1. 2015